

**Tronzadora**

**TLE3M**

**ALBA**



Motor freno. Disco de corte de "Widia" con limitador de corte. Protección de motor por "Disyuntor". Bordes de ranura de corte y de protector de disco en material plástico. Regla de corte transversal y longitudinal con escuadra graduada. Ruedas abatibles.

Motor: Monofásico - KW: 2,2 - Altura de corte: 85 mm

**Tronzadora**

**TLE4-380**

**ALBA**



Motor freno. Disco de corte de "Widia" con limitador de corte. Protección de motor por "Disyuntor". Bordes de ranura de corte y de protector de disco en material plástico. Regla de corte transversal y longitudinal con escuadra graduada. Ruedas abatibles

Motor: Trifásico - KW: 2,9 - Altura de corte: 85 mm

**Tronzadora**

**TVR-3M**

**ALBA**



Dos posiciones de fijación del cabezal (300 ó 350)mm, permite regular este verticalmente. Permite hacer inglete a cualquier ángulo entre 0 y 45°.

Motor: Monofásico - KW: 3 - Altura de corte: 75 mm

**Tronzadora**

**TVR-4**

**ALBA**



Dos posiciones de fijación del cabezal (300 ó 350)mm, permite regular este verticalmente. Permite hacer inglete a cualquier ángulo entre 0 y 45°.

Motor: Trifásico - KW: 4 - Altura de corte: 75 mm

**Tronzadora****Basis 1A/ATF 55E****FESTOOL**

Corte mediante el arrastre de sierra guiado por cojinetes de bolas.  
 Sistema MMC-Electronic con 5 funciones de regulación y control.  
 Diámetro de la hoja de sierra 160 mm  
 Dimensiones de la mesa 580 x 455 mm  
 Longitud del corte con altura máxima del disco 164 mm

1200 W / Velocidad hoja de sierra 2000 - 4800 min<sup>[-1]</sup> / Altura de corte 0 - 50 mm / Altura de corte con 45° 33 mm / Inclinación 0° - 45° / Peso 26 kg

**Tronzadora****CS70E****FESTOOL**

Conversión de corte axial en corte longitudinal.  
 Rendimiento de corte constante mediante la electrónica inteligente.  
 Longitud corte x grosor material 320 x 16 mm  
 Dimensiones mesa 690 x 500 x 375 (900) mm

2200 W / Velocidad hoja sierra 4200 min<sup>[-1]</sup> / Diámetro hoja sierra 225 x 2,6 x 30 mm / Altura corte 0 - 70 mm / Profundidad corte 45° 0 - 48 mm / Inclinación 0° - 45° (-2° - 47°) / Peso 34,5 kg

**Tronzadora****CS70EB****FESTOOL**

Protección patentada anti-astillas. Movilidad máxima, poco peso.  
 Motor universal con doble correa dentada y hermético al polvo.  
 Freno rápido de seguridad.  
 Manejo óptimo, ya que se pueden realizar ajustes desde delante.  
 Fijación segura de las piezas de trabajo con la mordaza de rosca por medio de la ranura en T integrada en la placa.  
 2200 W / Diámetro hoja de sierra 225 x 2,6 x 30 mm / Altura corte 0 - 70 mm / Profundidad corte en 45° 0 - 48 mm / Inclinación 0° - 45° (-2° - 47°) / Dimensiones mesa 690 x 500 x 375 (900) mm

**Tronzadora****CS70EB-SET****FESTOOL**

Protección patentada anti-astillas. Movilidad máxima, poco peso.  
 Motor universal con doble correa dentada y hermético al polvo.  
 Freno rápido de seguridad. Manejo óptimo. Resultado de corte excelente gracias a la fijación segura de las piezas de trabajo con la mordaza de rosca por medio de la ranura en T integrada en la placa.  
 2200 W / Velocidad sierra 2000 - 4200 min<sup>[-1]</sup> / Diám. hoja sierra 225 x 2,6 x 30 mm / Altura corte 0 - 70 mm / Profundidad corte en 45° 0 - 48 mm / Dimensiones mesa 690 x 500 x 375 (900) mm